

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น 4 ประตู (ยกสูง)

ลักษณะทั่วไป

1. เป็นรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) มีที่นั่ง 2 ตอน 4 ประตู (ยกสูง) น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ หลังคาเป็นแบบดับเบิลแค้นตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปมี Maxliner
2. พวงมาลัย มีเพาเวอร์ช่วย เกียร์กระปุก มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์ และวัดความเร็วรถยนต์ที่หน้าปัทม์
3. ติดกระจกมองหลังสามารถปรับลดแสงสะท้อนได้ภายใน 1 อัน กระจกมองข้างซ้าย ขวาข้างละ 1 อัน ที่บังแดดใน 2 อัน และฉีคน้ำล้างกระจกแบบไฟฟ้า

ระบบเครื่องยนต์

1. เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ระบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์วแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ คอมมอลเรล ไตเรคอินเจคชั่น พร้อมเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
2. ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์

ระบบส่งกำลัง

1. คลัทช์ แบบสปริงแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
2. เกียร์ธรรมดา แบบซิงโครเมช เดินหน้า 6 เกียร์จังหวะถอยหลัง 1 จังหวะ ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ

ระบบเบรก

1. ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

ระบบไฟฟ้า


1. แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 70 แอมแปร์/ชั่วโมง
2. อัลเตอร์เนเตอร์ เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน
3. กระจกประตูทั้ง 4 บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
4. มีมาตรวัดต่างๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่นๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต


ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 79 ลิตร
2. ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อกได้

ล้อและยาง

1. ยางเรเดียลขนาด ไม่น้อยกว่า 265/65R17 ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
2. ล้ออะลูมิเนียมอัลลอยด์ 7.0Jx 17 จำนวน 4 ล้อ
3. มีกระทะล้อและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่


(นายสุวิทย์ ตีระวิจิตร)
ประธาน


(นายแพทย์ สุวิทย์ ประดิษฐ์)
กรรมการ

นายแพทย์ ธีระพงษ์
(นายแพทย์ ธีระพงษ์ ธีระพงษ์)
กรรมการ

อุปกรณ์ประจำรถ

1. แม่แรงจำนวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
2. ประแจถอดล้อ จำนวน 1 ชุด

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

1. มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
2. มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
3. มีระบบล็อกเกียร์
4. มีระบบสัญญาณกันขโมย
5. มีไฟตัดหมอก

มิติ

1. ความสูงใต้ท้องรถ ไม่ต่ำกว่า 215 มม.

สีและตัวถัง

1. สีบรอนซ์เงิน (เป็นสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต)
2. ตัวถัง เป็นแกง 2 ตอน มี 4 ประตู กระจกที่ประตูเลื่อนขึ้น ลงได้ ต่อเป็นดับเบิลแค็บ


อุปกรณ์ประจำรถ

1. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสารสามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ

2. ติดฟิล์มกรองแสง ด้วยฟิล์มอย่างน้อยยี่ห้อ 3M/ลามิना/ไฮคูล รอบคัน 60% และกระจกหน้าเต็ม 40% สามารถป้องกันแสง UV ได้ ซึ่งรับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า 3 ปี และต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

3. วิทยุ CD/MP3 และนาฬิกาดิจิตอล พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด
4. กระจกมองข้าง สามารถปรับพับเก็บได้ จำนวน 2 ข้าง ด้วยไฟฟ้า
5. กุญแจ พร้อมรีโมท และมีระบบป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจปลอม
6. เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด จำนวน 4 ที่นั่ง
7. แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
8. ปูพื้นกระบะสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด
9. กันชนหน้าและหลังกันชน สามารถใช้ขึ้นลงกระบะได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
10. กรอบแผ่นป้ายทะเบียน แบบโลหะพร้อมสกรูยึด จำนวน 1 ชุด
11. ยางปูพื้น จำนวน 4 แผ่น
12. เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด
13. แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ตัน จำนวน 1 ชุด
14. หนังสือคู่มือการใช้รถ และหนังสือรับประกันต่างๆ จำนวน 3 ชุด
15. กันสาด
16. เบาะหนัง
17. บันไดข้าง
18. トラสำนักงาน


(นายคุณวิฑูร์ อธิษฐาน)
ประธาน


(นางสาวณัฐพร อธิษฐาน)
กรรมการ

นางสาวณัฐพร อธิษฐาน
(นางสาวณัฐพร อธิษฐาน)
กรรมการ

